

# YSHIELD® BSK2 | SAFECAVE Abschirmbaldachin | Kasten Doppelbett

Aus hochwertigem Silberstoff mit 44 dB Schirmdämpfung. Kastenform für Doppelbetten. Breite 220 cm, Tiefe 220 cm, Höhe 220 cm.




YSHIELD® BSK2



YSHIELD® BSK2



YSHIELD® BSK2



## Eigenschaften

Mit einem Produkt unserer Serie SAFECAVE entscheiden Sie sich für Baldachine, Zelte zur Abschirmung eines Schlafplatzes, Wohnplatzes oder Arbeitsplatzes. Der SAFECAVE ist übersetzt sprichwörtlich **Ihre sichere Höhle** zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern.

**Abgeschirmter Baldachin in Kastenform für Doppelbetten** bis 220 cm Breite. Die Kastenform bietet das beste Raumgefühl, kann aber nicht bei Dachschrägen aufgehängt werden. **Eingang:** Durch zwei überlappende Öffnungen. **Montage:** Aufhängung über vier Punkte an der Decke. Zur Stabilisierung der Kastenform können in die zwei oben eingenähten Laschen Stangen (nicht im Lieferumfang) eingeschoben werden. **Erdung:** Erdung mit unserem magnetischen Erdungsanschluss **GCM** (nicht im Lieferumfang).

Genäht aus einem hochwertigen Silberstoff mit hoher Licht- und Luftdurchlässigkeit. **Einzigartig in dieser Preisklasse ist die sehr hohe Schirmdämpfung von 44 dB.**

## Technische Daten

- Maße: Breite 220 cm, Tiefe 220 cm, Höhe 220 cm, (+/- 5 % Toleranz)
- **Schirmdämpfung: 44 dB**
- Farbe: Silberbeige
- Rohstoffe: 80 % Nylon, 20 % Silber
- Lieferumfang: Baldachin, Befestigungsmaterial

## Silberprodukte

- Silberprodukte **verfärben sich** im Laufe der Zeit und haben schon ab Werk Flecken. Wenn Sie keine Verfärbungen akzeptieren können, wählen Sie bitte Stoffe von Swiss Shield®.
- Silberstoffe haben eine **begrenzte Haltbarkeit**, die Lebensdauer hängt von der Häufigkeit der Bewegung ab.
- Unsere Silberstoffe enthalten **kein Nano-Silber**, sondern eine dicke metallische Silberschicht.

## Pflegehinweise

- **Schonendes Waschen bei 30°C** ausschliesslich mit unseren TEXCARE Waschmitteln
- Nicht bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen

## Erdung

Dieses Produkt mit elektrisch leitfähiger Oberfläche **muss durch eine Einbindung in den Funktionspotentialausgleich (FPA) geerdet werden**. Passende Komponenten finden Sie unter "Erdung".

## Abschirmung HF & NF

Dieses Produkt **schirmt hochfrequente elektromagnetische Felder (HF)** ab. Wenn nicht anders angegeben, gelten die angegebenen dB-Werte bei 1 GHz. Messungen von 600 MHz bis 40 GHz nach Standards ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006.

Dieses Produkt mit elektrisch leitfähiger Oberfläche **schirmt niederfrequente elektrische Wechselfelder (NF)** ab.

## Prüfbericht & Gutachten der Schirmdämpfung bis 40 GHz

Schon vor vielen Jahren haben wir in ein **eigenes professionelles EMV-Labor** investiert. Darin erstellen wir nicht nur unsere Prüfberichte, sondern prüfen täglich jede Charge. Zusätzlich lassen wir alle Produkte von einem **unabhängigen renommierten Sachverständigen** überprüfen. Doppelt geprüft für doppelte Sicherheit. **Prüfbericht und Gutachten finden Sie oben bei den Downloads.**